

Jednotokový suchoběžný vodoměr na studenou a teplou vodu

- Vodoměr určený pro měření spotřeby pitné vody v bytových jednotkách a domácnostech.
- Splňuje podmínky EU pro použití na pitnou vodu.
- Zabudovaná antimagetická ochrana.
- Výroba ve velikostech DN 15 a DN 20.
- Dodáváno ve stavebních délkách 80, 110 a 130 mm.
- Provedení s impulsním výstupem.

Typové schválení vodoměru:

Na studenou vodu:

D 92

6.131.92

Na teplou vodu

D 92

6.331.31



Technické údaje:

Světlost vodoměru	DN	[m ^m]	15	20
Jmenovitý průtok	Q _n	[m ³ /h]	1,5	2,5
Maximální průtok	Q _{max}	[m ³ /h]	3	5
Přechodový průtok	Q _t	[m ³ /h]	0,120	0,200
Minimální průtok	Q _{min}	[m ³ /h]	0,030	0,050
Průtok při tlak. ztrátě	1bar	[m ³ /h]	3	5
Nejvyšší dovolený tlak	PN	bar	16	16
Tlaková ztráta		bar	1	1
Nejvyšší dovolená teplota	T	°C	30/90	30/90

Rozměry:



Světlost vodoměru	DN	mm	15	20
Závit vodoměru	G	"	3/4	1
Závit přípojky	G	"	1/2	3/4
Stavební délka	l	mm	80,110	130
Výška vodoměru	v	mm	60	60
Šířka vodoměru	š	mm	70	70
Hmotnost vodoměru		kg	0,40; 0,45	0,55