

## Jednotkový suchoběžný vodoměr na studenou a teplou vodu

- Vodoměr určený pro měření spotřeby pitné vody v bytových jednotkách a domácnostech.
- Splňuje podmínky EU pro použití na pitnou vodu.
- Zabudovaná antimagnetická ochrana.
- Provedení ve velikostech DN 15 a DN 20
- Dodáváno ve stavebních délkách 110 mm.

## Typové schválení vodoměru:

Na studenou vodu:

CZ 04

141.4056

Na teplou vodu

CZ 04

141.4057



## Technické údaje:

Světlost vodoměru	DN	[mm]	15
Jmenovitý průtok	Qn	[m <sup>3</sup> /h]	1,5
Maximální průtok	Qmax	[m <sup>3</sup> /h]	3
Přechodový průtok	Qt	[m <sup>3</sup> /h]	0,120
Minimální průtok	Qmin	[m <sup>3</sup> /h]	0,030
Průtok při tlak. ztrátě	1bar	[m <sup>3</sup> /h]	3
Nejvyšší dovolený tlak	PN	bar	16
Tlaková ztráta		bar	1
Nejvyšší dovolená teplota	T	°C	40/90

## Rozměry:



Světlost vodoměru	DN	mm	15
Závit vodoměru	G	"	3/4
Závit přípojky	G	"	1/2
Stavební délka	l	mm	110
Výška vodoměru	v	mm	69
Šířka vodoměru	š	mm	78
Hmotnost vodoměru		kg	0,6