



VODOSTOP™

bezpečnostní uzávěr vody

- Slouží pro prevenci škod při havárii vodovodních rozvodů,
- zabraňuje únikům vody, šetří náklady,
- vhodný pro rodinné domy, byty, chaty a chalupy, pro firmy, úřady, školy, zdravotnická zařízení a další instituce,
- český výrobek.

Chrání majetek před havárií

Hlavním přínosem systému Vodostop je ochrana zabezpečené nemovitosti před škodami v důsledku havárie na rozvodu vody. Jakmile průtok nebo objem nepřerušovaně odebrané vody překročí uživatelem nastavený limit, Vodostop automaticky uzavře ventil na přívodu vody a zabrání tak vzniku dalších škod, které by jinak unikající voda způsobila.

Zabraňuje únikům vody

Kromě ochrany před důsledky havárie obsahuje Vodostop unikátní schopnost detekovat dlouhodobé malé odběry vody, jako jsou protékající WC, zapomenuté puštěné kohoutky apod. V případě zjištění takového úniku jej může Vodostop pouze signalizovat, nebo uzavře přívod vody a zabrání tak finančním ztrátám.

Příklad instalace



prodejce:

 **Kapka, spol s r.o.**
AMS K-31

Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 918 | fax: +420 327 511 648
e-mail: info@kapka-vodomery.cz
www.kapka-vodomery.cz

Základní verze Vodostopu se skládá z vodoměru s elektronickým výstupem, řídicí jednotky, která vyhodnocuje data z vodoměru, a elektromagnetického ventilu ovládaného řídicí jednotkou. Vodoměr s ventilem se typicky instalují na vodovodní potrubí za hlavním uzávěrem vody, dle potřeby mohou být umístěny i do vodoměrné šachty. Řídicí jednotka v rozvaděčové skříni se může namontovat i desítky metrů od ventilu s vodoměrem (např. vedle klasických pojistek, na vrátnici apod.).



vodoměr s elektronickým výstupem



elektromagnetický uzavírací ventil

V případě havárie nebo dlouhodobého úniku vody se uzavře ventil, čímž se zabrání vzniku větších škod. Informaci o havárii lze předat na pult centrální ochrany, s volitelným GSM modulem pak zaslát pomocí SMS. Obsluha zařízení je jednoduchá a po instalaci a nastavení nikterak nebrání v běžném provozu chráněné nemovitosti.

Více se o Vodostopu dozvíte na www.vodostop.cz.

Vlastnosti

- chrání nemovitost před škodami při havárii vodovodních rozvodů
- detekuje dlouhodobé malé úniky vody (např. protékající toalety)
- nerezový ventil s atestem pro pitnou vodu
- pro přívodní potrubí od velikosti 1/2" do 2" (DN 15 mm až DN 50 mm)
- funkce blokování ochrany při očekávaných velkých odběrech (např. napouštění bazénu)
- samočisticí funkce pro odplavení sedimentů
- funkce pro autodiagnostiku
- výstup pro EPS / pult centrální ochrany
- nízká klidová spotřeba
- jednoduchá obsluha

Volitelně

- možnost umístění vodoměru a ventilu (24V) do vodoměrné šachty
- pro dva přívody (studená a teplá voda)
- možnost propojení s GSM modulem pro zaslání SMS
- možnost různých limitů pro „silný“ a „slabý“ provoz (školy, obchodní centra apod.)